



EDS Electronic Derailleur System

日本代理店

HODAKA CORPORATION  
〒343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,  
KoshigayaCity, Saitama  
TEL. 048-985-2000

●このカタログに掲載されている情報は2024年2月現在のものです。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なる場合がございます。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。●「WHEELTOP」名称はLanxi Lunfeng Bicycle Materials Co., Ltdの商標です。●製品画像の一部は再現CGです。

Version 1.1.0

お問い合わせフォーム  
<http://hodaka-bicycles.jp/contact/>



WHEELTOPグローバルサイト  
<https://wheeltop.com/>



WHEELTOP JAPAN Xアカウント  
<https://twitter.com/wheeltopjapan>



油圧ディスクブレーキ仕様のドロップハンドル用

ワイヤレス電動変速機

## EDS TX

TX-RA7000 ¥128,700 (税込)

TX-RA7100 ¥121,000 (税込)

- ・2×7～13sに対応※<sup>1</sup>
- ・2種類の変速スピード(レース/カジュアルモード)に切替可能※<sup>1</sup>
- ・扱いやすいミネラルオイルを使用した油圧ディスクブレーキ



(画像はTX-RA7000 ブレーキパッドはフィン無しタイプとなります)

キャリアブレーキや機械式ディスクブレーキに対応するワイヤー引きブレーキ仕様のドロップハンドル用ワイヤレス電動変速機

## EDS TX

TX-RA6000 ¥110,000 (税込)

TX-RA6100 ¥102,300 (税込)

- ・2×7～13sに対応※<sup>1</sup>
- ・2種類の変速スピード(レース/カジュアルモード)に切替可能※<sup>1</sup>
- ・ワイヤー引きタイプの様々なブレーキに対応



(画像はTX-RA6000)

フラットハンドル用

ワイヤレス電動変速機

## EDS OX

OX-YQ-1211-SGS/GS/SS ¥81,400 (税込)

- ・7～13sに対応※<sup>1</sup>
- ・スプロケット歯数に合わせた3種類のケージサイズ
- ・手の小さい人にも使いやすいショートストロークスイッチ



(画像はOX-YQ-1211-SGS)

※<sup>1</sup> スマートフォンアプリを使用

## EDS TX series

製品構成 / 価格 (カッコ内はパーツ単品重量等)

品番	TX-RA7000	TX-RA7100	TX-RA6000	TX-RA6100
ブレーキタイプ	油圧ディスクブレーキ		ワイヤー引き	
希望小売価格	¥128,700(込)	¥121,000(込)	¥110,000(込)	¥102,300(込)
レバー / RDケージ素材	カーボン	アルミ	カーボン	アルミ
左右レバー	ST-RA7000-A (L:209g / R:213g)	ST-RA7100-A (L:230g / R:229g)	ST-RA6000-A (L:186g / R:190g)	ST-RA6100-A (重量確認中)
フロントディレイラー	FD-RA7000-A (189g)			
リアディレイラー	RD-RA6000-SGS (320g)	RD-RA6100-SGS (342g)	RD-RA6000-SGS (320g)	RD-RA6100-SGS (342g)
ブレーキキャリア	BR-RA7000 (133g) × 2			
充電ケーブル	SM-22071-B			

SPEC

品番	TX-RA7000	TX-RA7100	TX-RA6000	TX-RA6100
ブレーキタイプ	油圧ディスクブレーキ		ワイヤー引き	
レバー / RDケージ素材	カーボン	アルミ	カーボン	アルミ
合計平均重量	1352g	1411g	885g	重量確認中
対応変速段数	1s/2s×7～13s			
FD取付方式	直付け			
FDキャパシティ	16T			
対応アウターギア歯数	50 - 52T			
RDキャパシティ	36T			
トップギア(最小/最大)	10 / 11T			
ローギア(最小/最大)	30 / 36T			
防水防塵等級	レバー：IP56 FD/RD：IP67			
バッテリー	レバー：CR2032 FD/RD：リチウムポリマー電池			
充電1回あたりの変速回数目安	FD：9,000回 RD：20,000回(カジュアルモード時)			

## EDS OX series

製品構成 / 価格 (カッコ内はパーツ単品重量等)

品番	OX-YQ-1211-SGS/GS/SS
希望小売価格	¥81,400(込)
右シフター	SW-22011-R (65g)
リアディレイラー	RD-22041-SGS (400g) / GS (385g) / SS (380g)
充電ケーブル	SM-22071-B

SPEC

品番	OX-YQ-1211-SGS	OX-YQ-1211-GS	OX-YQ-1211-SS
合計平均重量	465g	450g	445g
対応変速段数	7～13s		
ケージサイズ	SGS (93mm)	GS (75mm)	SS (58mm)
RDキャパシティ	42T	32T	22T
トップギア(最小/最大)	10 / 12T		
ローギア(最小/最大)	42 / 52T	28 / 42T	25 / 28T
防水防塵等級	シフター：IP56 RD：IP67		
バッテリー	シフター：CR2032 RD：リチウムポリマー電池		
充電1回あたりの変速回数目安	RD：24,000回		